
DIEDRE 170 mm
N1
N2
N3
axe N3'
axe N2'
axe N1'
balsa 15/10
N2 (2 fois bois dur 3×10)
N1 (10 fois bois dur 3×10)
N3 (2 fois bois dur 3×10)
balsa tendre 100/10 poncé
du BA au BF tissu de verre léger
renforts supplémentaires tissus de verre léger
remplissage balsa tendre 100/10 poncé
renfort en extrados tissus de verre + résine
crochets cap 5/10
100/10 poncé
15/10
nervures N1
bracelet caoutchouc
bande de toile servant de charnière pour le repliage des ailes
remplissage balsa tendre
COUPE schématique en a-a'


ICI dans l'axe, débattements: + 6 – 6 mm
ctp 15/10 roulé
ctp 15/10
3×5
platine servos ctp 20/10
3×3
15/10
entre C1 et C2 doublage en 15/10
coupe au C.G.
coupe en b-b'
doublage 30/10
C1
C2
balsa 30/10 poncé
balsa 30/10
charnières blenderm
30/10
accu
recept
ctp 20/10
dir.
prof.
renfort ctp 10/10
flancs 15/10
entre C1 et C2 doublage des flancs en 15/10 fil vertical
hêtre Ø=5mm
balsa 15/10 fil en travers
hêtre Ø=3mm
22 mm
mousse
platine servos ctp 20/10
commandes sous gaine plastique
MINI-CHOUCAS
PLANEUR RC DE C. MUFFAT-GENDET
envergure 1,10 m
longueur 0,69 m
radio 2 servos
c'est un plan :
MRA
12 rue mulet 69001 LYON-FRANCE
Echelle 1/4
* construction balsa sauf indiqué
reproduction commerciale interdite